

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://procar.nt-rt.ru/> || [pfc@nt-rt.ru](mailto:pfc@nt-rt.ru)

## Пеногенератор из нержавеющей стали 24 л PROCAR SCX/24C



### Общие характеристики

Код товара 172734

Бренд PROCAR

Длина шланга, м 10

Объем бака, л 24

Габариты (ШхГхВ), мм 370 x 300 x 800

Вес, кг 15

Пеногенератор из нержавеющей стали для автомойки предназначен для распыления моющих, дезинфицирующих средств и кондиционеров на предметы и объекты высотой до 6 м с целью их бесконтактной очистки и последующей мойки. Принцип действия основан на сжатом воздухе, который подается из компрессора (пневмосети) под давлением 4–8 бар.

Основные области применения пеногенератора SCX/24C по назначению: бесконтактная мойка авто, обработка их кузовов составами, улучшающими лакокрасочное покрытие, химчистка салонов, уборка производственных помещений пищевой промышленности. Он незаменим при уходе за фасадами зданий, уборке открытых площадок.

Благодаря своим потребительским свойствам пеногенератор пользуется высоким спросом у владельцев автомоек и СТО. Его активно покупают небольшие таксопарки, гаражные кооперативы, предприятия пищевой промышленности, ЖКХ, фермерские хозяйства.

Характерные особенности и достоинства

Основным элементом пеногенератора для автомойки PROCAR SCX/24C является баллон из нержавеющей стали. Он устанавливается на тележку (из нержавеющей стали). Она снабжена прочной ручкой, двумя ножками для устойчивости и двумя колесами для перемещения генератора к месту применения по назначению. Рабочее положение пеногенератора – вертикальное.

Вверху пеногенерирующего баллона – заливочная горловина, широкая пластиковая воронка, отверстие. Последнее имеет резьбу и закрывается закручивающейся пробкой из нержавеющей стали. Из нее также изготовлены предохранительный клапан, манометр, клапан ручной разгрузки, регулятор воздушного давления (кран). Для пистолета на ручке и баллоне имеется крепление. Другие особенности и преимущества:

- неподдающиеся коррозии элементы пеногенератора, изготовленные из качественной нержавеющей стали;
- возможность распыления пены в высоту до 6 м;
- эффективная работа при подаче сжатого воздуха под давлением, варьируемым в диапазоне от 4 до 8 атмосфер;
- наличие индикатора уровня жидкости и манометра, повышающее удобство эксплуатации;
- точное регулирование выхода и консистенции пены за счет редуктора игольчатого типа;
- экономное расходование химических веществ;
- способность продуцируемой пены проникать в щели, отверстия, ниши, проемы, арки;
- высокая надежность компонентов и аппарата в целом.